

Recomendaciones de Instalación

ANTES DE EMPEZAR LA INSTALACIÓN POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES. LA GARANTÍA PUEDE PERDERSE DEBIDO A UNA INSTALACIÓN INADECUADA.

- Siempre revise las losetas por defectos como partículas, color o brillo, buscando estas diferencias bajo buenas condiciones de luz. También revise que los bordes estén limpios y libres de escombros. Siempre trabaje con varias cajas de piso abiertas, para que la mezcla de las losetas le permita alcanzar una repetición adecuada del patrón.
- Su piso vinílico DEBE haber sido aclimatado al entorno del área de instalación. La temperatura adecuada es de 18 grados hasta 30 grados centígrados (65F – 85F) con una humedad relativa del 45 – 60 por ciento. Nunca deberá instalarse si la humedad cae debajo de 30 por ciento debido a que puede causar una separación de las losetas.
- Si existieran molduras de zócalo difíciles de remover, pueden dejarse en su lugar. Alrededor de un cuarto de la moldura es necesario para cubrir el espacio que se crea con la expansión de las losetas.

Herramientas e insumos de instalación requeridos:

Recubrimiento plástico, cinta adhesiva sensible a la presión, puede ser marca “Duck Tape” o un equivalente, espaciadores, bloque de contacto (pieza de 15cms - 20 cms de loseta tipo click se le denomina bloque de contacto), sierra de tracción, martillo, cuchillo de trabajo, lápiz, cinta métrica, regla y adhesivo de construcción.

Tipos adecuados de superficies de instalación y preparación del suelo

- La base de instalación debe estar ser uniforme y limpia de todo escombros. Grapas de alfombra o residuos de pegamento deben removerse y el piso deberá estar limpio para asegurar una instalación adecuada.
- Para revisar y estar seguro que la superficie de instalación está uniforme, martille un clavo en el centro del piso. Ate una cuerda del clavo y empuje el nudo contra el piso. Jale la cuerda fuertemente hacia la esquina más lejana de la habitación y revise visualmente el nivel del piso por cualquier espacio entre la cuerda y la superficie. Mueva la cuerda alrededor del perímetro de la habitación, identificando cualquier espacio mayor de 3mm (1/8”). Cualquier irregularidad de la superficie de más de 3mm (1/8”) por 1 metro de largo (3 pies) debe ser rebajada o rellenada con un recubrimiento adecuado para ese tipo de reparaciones.
- Las superficies deberán ser revisadas cuidadosamente para ubicar problemas de humedad. Cualquier problema de humedad debe ser resuelto antes de la instalación. El concreto nuevo debe haber fraguado por 60 días y el contenido de humedad deberá estar entre 2-5% para el caso donde se fuera a realizar una instalación de piso adherido con pegamento. Revise con el fabricante del pegamento los requerimientos mínimos.

Recomendaciones de instalaciones verticales: Con la finalidad de instalar losetas de piso en las paredes para propósitos de decoración recomendamos utilizar uretano o adhesivo con base de solvente al 100%. Nunca podrá ser un adhesivo a base de uretano acrílico.